





PINCES POUTRE



Dirección de tracción
contra el tornillo



Dirección de tracción
contra la barra

Nuestras mordazas para vigas del tipo TK y TKN se pueden montar tanto en la dirección de tracción contra el tornillo de fijación como en la dirección de tracción contra la barra. En las instrucciones de montaje encontrará información más detallada al respecto.

ACCESORIOS: LENGÜETAS DE SEGURIDAD

El uso de lengüetas de seguridad de las mordazas para vigas en los tubos DN65 es obligatorio por el montaje de los sistemas de aspersión según la reglamentación de VDS. En principio, todas las mordazas para vigas se pueden asegurar con una lengüeta de seguridad contra el deslizamiento lateral. Se deben respetar las reglamentaciones por las autoridades correspondientes.



Apto para	Longitud [mm]	Ancho [mm]	Grosor [mm]	Agujero-ø [mm]	
TKN 8, TK 10, TKN 10, TK 12	350	25	3	10,5 / 12,5	12
TK 16	400	40	3	12,5 / 17,0	12

MATERIAL:

Acero

RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL:

Galvanizado conforme a DIN EN ISO 4042

Todas las medidas indicadas anteriormente son datos aproximados que podrían resultar superiores o inferiores. Reservado el derecho de venta previa.