

## Produits spécifiques

### Modèle „S“ – Empattement 40 mm

En fonte malléable EN-GJMB-350-10 selon DIN EN 1562

M 5 ou M 6

Quantité : 200 pièces/boîte



### Modèle „SO“ – Empattement 60 mm

En fonte malléable EN-GJMB-350-10 selon DIN EN 1562

M 5, M 6 ou M 8

Quantité : 100 pièces/boîte



M

### Ecrou à oreille avec rondelle 16 mm

En fonte malléable EN-GJMB-350-10 selon DIN EN 1562

M 5 ou M 6

Quantité : 200 pièces/boîte



### Ecrou à oreille, en tôle, zingué

De plat taraudage | de haute taraudage

M4 M5 M6 M8 | M5 M6 M8

en vrac



### Ecrou à oreille hexagonaux M 6, M 8 ou M 10

En fonte malléable EN-GJMB-350-10 selon DIN EN 1562

brut, zingué, zingué jaune, GAC, dacromet, geomet

acier inox A 2 décapé, passif

en vrac



### Patte 25 mm 30 mm 14x68 mm

En fonte malléable EN-GJMB-350-10 selon DIN EN 1562

entraxe (trous) 50,8 mm 56,4 mm 54,3 mm

longueur de tige 25,5 mm 31,0 mm 30,2 mm

hauteur hors tout 13,8 mm 13,9 mm 14,2 mm

brut, zingué, nickel



**SURFACE:** Produits en fonte malléable brut, zingué, nickel selon DIN EN ISO 4042, d'autres surfaces sur demande

D'autres matériaux comme indiqué ci-dessus

**REMARQUE:** Des quantités minimum sont possibles

**DIMENSION:** Toutes les cotes mentionnées ci-dessus sont approximatives. Des variations en +/- sont possibles.