

## Соединитель дерева DIN 1052



### двухсторонний Тип С 10

диаметр прибл. мм.	50	65	80	95	115
кол-во в связке	50	50	25	25	25
Вес прим. кг/100 штук	4,440	8,250	10,520	13,400	17,600

### односторонний Тип С 11

диаметр прибл. мм.	50	65	80	95	115
кол-во в связке	50	50	25	25	25
Вес прим. Кг/100 штук	4,600	8,400	13,000	15,500	21,500
для строит. Стоек	M 12	M 16	M 20	M 24	M 24

- Как можно большее соответствие отливки к DIN 1052 достигается использованием нами натурального песка в литейном производстве
- Окончательный контроль на трещины и недостающие шипы при производстве связок
- Точное выполнение внутр. диаметра и других размеров, позволяет облегчить работу и сэкономить время при закреплении соединителя дерева на месте монтажа
- Заводское свидетельство в соответствии с DIN 50049-2.1- по желанию
- Произведено в Германии и поэтому продукт с предпочтениями происхождения в соответствии с распоряжением (EWG) Nr. 3351/83

Материал: Ковкий чугун EN- GJMB- 350 -10 в соответствии с DIN EN 1562  
 Поверхность: непокрытые, воронённые, оцинкованные, оцинкованные огнём  
 Размеры: все выше приведённые размеры приблизительны и в большую или меньшую сторону могут отклоняться

